




Verbinder



Maße

Alle angegebenen Maße sind ca. Maße
Höhe 76 cm Sitzhöhe 44 cm
Tiefe 98 cm Sitztiefe 63 cm










Fußhöhe 12 cm



Mögliche Verarbeitung Nahtbild Standard



Normale Naht

Offene Naht

		Maße
	Typ Nr. SO03 Sofa 3 – sitzig	234 x 98
	Typ Nr. SO25 Sofa 2,5 – sitzig	214 x 98
	Typ Nr. SO02 Sofa 2 – sitzig	194 x 98
	Typ Nr. LS15 Loveseat	134 x 98
	Typ Nr. SO49 Sofa 3–sitzig Armteil rechts	212 x 98
	Typ Nr. SO50 Sofa 3–sitzig Armteil links	212 x 98
	Typ Nr. SO51 Sofa 2,5–sitzig Armteil rechts	192 x 98
	Typ Nr. SO52 Sofa 2,5–sitzig Armteil links	192 x 98
	Typ Nr. OR13 Ottomane Armteil rechts	154 x 107
	Typ Nr. OL13 Ottomane Armteil links	154 x 107
	Typ Nr. LO61 Langottomane Armteil rechts	174 x 107
	Typ Nr. LO62 Langottomane Armteil links	174 x 107

Maße		
	<p>Typ Nr. KO01 Kombination-Nr. 1 bestehend aus Sofa 2,5 Arm L und Ottomane Armteil R 107</p>	299 x 154
	<p>Typ Nr. KO02 Kombination-Nr. 2 bestehend aus Sofa 2,5 Arm R und Ottomane Armteil L 107</p>	299 x 154
	<p>Typ Nr. KO03 Kombination-Nr. 3 bestehend aus Sofa 2,5 Arm L und Langottomane Armteil R</p>	299 x 174
	<p>Typ Nr. KO04 Kombination-Nr. 4 bestehend aus Sofa 2,5 Arm R und Langottomane Armteil L</p>	299 x 174

Extrakissen – siehe Preisliste Kissen

Ausführung mit/ohne offene Naht bitte deutlich auf der Bestellung angeben.

Bitte bei Ihren Zusammenstellungen eine Skizze zur Bestellung beilegen.

Unsere Polstermöbel werden einzeln nach Ihrer Bestellung in Handarbeit gefertigt. Kleine Unterschiede und Toleranzen lassen sich hier bei nicht vermeiden. Faltenbildung – Nahttoleranzen – Polsterhärten – Farbunterschiede beim Stoff, Holz oder Leder – Naturmerkmale besonders bei Leder – all dies ist kein Reklamationsgrund – Siehe Modellbeschreibung – Produktions- und Materialienhinweise so wie Stoff- und Lederbeschreibung.

Unterfederung / Federung

Hochwertige Stahlwellenunterfederung im Sitz

Polsterung

Sofas mit losem Sitz- und Rückenpolster, hochwertiger Polyätherkern als Unterpolsterung mit Fliesabdeckung.

Füße

Bei besonders empfindlichen Böden, wie z. B. Holzböden usw., empfehlen wir Ihnen die beigelegten oder handelsüblichen Filzgleiter unter den Füßen zu befestigen.

Füße werden sowohl mit Gewindeschrauben, als auch mit Holzschrauben befestigt.

Fußsonderbestellungen werden immer mit Holzschrauben vom Kunden selbst befestigt.

Standardfuß: Metallrahmen-Nr. 49a H-12 cm



Farbe:

– chrom